

MILIEUKLASSEN

Conform BRL 2340 zijn BIA Metselproducten geclassificeerd in vijf milieuklassen die ontleend zijn aan bijlage A van NEN-EN 1996-2 (inclusief Nationale Bijlage)

De constructeur is verantwoordelijk voor het bepalen van de milieuklassen conform de BRL 2340, afwijkende milieuklassen met betrekking tot onze producten moeten altijd schriftelijk kenbaar gemaakt worden. Voor de standaard producten geldt onderstaand overzicht van de milieuklassen van de producten.

OPOFFERLAAG

Aan de metselwerkzijde die zich in het mestmilieu bevindt, moet een waterdichte beschermlaag zijn aangebracht voor betonstenen / -blokken.

De waterdichte beschermlaag is bij metselwerk voorgeschreven in verband met de mestdichtheidseis.

AANSLUITING VLOER / METSELWANDCONSTRUCTIE

Voor de oplegging van stalvloeren op grondkerende wanden en tussen wanden, adviseren wij gebruik te maken van een glijdende oplegging / of in de specie leggen.

PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID

Meer informatie is terug te vinden in de PDF BouwendNederland BFBN Algemene Leveringsvoorwaarden.

<https://www.bia-beton.nl/informatiemap-stenen-en-blokken>

KLACHTMELDINGEN

BIA Beton kan geen klachtmeldingen in behandeling nemen waarvan de productaansprakelijkheid is verstreken.

Informatie aangaande klachtmelding zie de PDF BIA Definities & Voorwaarden.

<https://www.bia-beton.nl/informatiemap-stenen-en-blokken>

Controleer altijd uw geleverde producten bij opdracht !