

BRUTO PRIJSLIJST THERMISCHE VOORZETWANDEN

-

BIA 92TVW	GIPS AK of GIPS VKF
Paneeldikte	92,5 mm of 89,5 mm
Paneelbreedte	600 mm
Kerndikte	PIR Utherm 80 mm
Materiaal	1 x Gips 12.5 mm AK of 1 x Gips 9,5 mm VKF
Plaatafwerking	Onbehandeld
Kantafwerking	AK Afgeschuinde Kant of VKF
RC	3.6
Lengte	2600, 3000 mm
Prijs vanaf	Op aanvraag
BIA 90TVW	Fermacell AK of RK
Paneeldikte	90 mm
Paneelbreedte	600 mm
Kerndikte	PIR Utherm 80 mm
Materiaal	1 x Fermacell 10 mm AK of 1 x Fermacell 10 mm RK
Plaatafwerking	Onbehandeld
Kantafwerking	AK Afgeschuinde Kant of RK Rechte Kant
RC	3.6
Lengte	2600, 3000 mm
Prijs vanaf	Op aanvraag
BIA 92TVW	MDF Blank RECHT
Paneeldikte	92 mm
Paneelbreedte	600 mm
Kerndikte	PIR Utherm 80 mm
Materiaal	1 x MDF 12 mm
Plaatafwerking	Blank, onbehandeld
Kantafwerking	Rechte Kant
RC	3.6
Lengte	2600, 3000 mm
Prijs vanaf	Op aanvraag

TOEBEHOREN BIA VOORZETWANDEN OP AANVRAAG