

44.42 VOORAF AFGEWERKTE SYSTEEMWANDEN

1. *VENSTERS; ALUMINIUM*

Fabrikaat: **MuruS nastel deur- en raamkozijnen**
Type: **MuruS venster**

- vensters aluminium met kliklijsten t.b.v. wand 82mm, 100mm of 125mm. Geheel volledig gepoedercoat in RAL n.t.b., glasplaten worden m.b.v. PVC glasband in de vensters gemonteerd.
- Afmetingen hoogte en breedte volgens tekeningen architect.
- Soort beglazing: 4 of 6 mm. blank float glas / 4 of 6 mm. gehard glas / 331 gelaagd veiligheidsglas helder of mat

2. *DEURKOZIJNEN; ALUMINIUM*

Fabrikaat: **MuruS nastel deur- en raamkozijnen**
Type: **MuruS venster**

- Deurkozijn aluminium met aluminium aanslaglijst en met Kliklijsten t.b.v. wand 82mm, 100mm of 125mm. Geheel volledig gepoedercoat in RAL n.t.b. en rondom voorzien van afdichtingsband.
- Deur: stomp met ongelakte meranti kantlat. welke wordt afgehangen aan 3/4 stuks IS 3-dimensionaal verstelbare projectscharnieren en is voorzien van complete deurgarnituur.
Kleur: HPL uni-kleuren uit Formica of Duopal collectie
Kleur: HPL houtdecor uit Formica of Duopal collectie
Vulling: kanaalspaan/ volspaan/ 33 dB vulling/ 44 dB vulling
Afmetingen van de deur: afm. 2115 x 880/930 en 2315 x 880/930 mm. Kamerhoog, bijvoorbeeld 2700 x 880/930 mm.
- Deur 10 mm. hardglas uitvoering welke wordt afgehangen aan 3/4 stuks IS scharnieren en is voorzien van een opleg cilinderslot incl. cilinder, complete deurgarnituur in de kleur aluminium geanodiseerd.
Afmetingen van de deur: afm. 2110 x 880/930 en 2310 x 880/930 mm. Kamerhoog, bijvoorbeeld 2700 x 880/930 mm.